

2 X 7" 16:9/4:3 МОНИТОРНАЯ ПАНЕЛЬ



TLM-702



ВОЗМОЖНОСТИ

- Панель 2 x 7", с креплением в стойку 19" 3U высоты
- Разрешение мониторов RGB 480X234 точек
- Угол обзора(V)+40/-60°, (H)+60/-60°
- 2 x композитных входа для каждого монитора с проходными выходами
- Регулировка яркости, насыщенности и контрастности
- NTSC/PAL автоопределение сигнала
- Переключение формата экранов (16:9 & 4:3)
- Питание от 12В DC (блок питания в комплекте)

ОСОБЕННОСТИ

Коррекция изображения

Регулировка яркости, насыщенности и контрастности



19" - 3U крепление в рэк

Крепление в 19" стойку, и высота монитора 3U, делает монитор TLM-700 идеальным выбором для использования в Datavideo мобильных студиях



Индикатор Tally

3.5 мм разъем для подключения TALLY позволяет использовать TLM-702 в студиях и Datavideo мобильных видеостудиях



Выбор входа

Переключатель выбора входа и формата экрана




Калибровочные винты

Установка монитора под определенным углом удобна для фиксированного применения



Тонкий дизайн

Компактный и плоский дизайн корпуса удобен для различных инсталляций.



Изменение угла наклона

Изменение угла наклона на 45 градусов



ВИД СЗАДИ



TALLY ВХОД

VIDEO 2 ВХОД/ВЫХОД

VIDEO 1 ВХОД/ВЫХОД

TALLY ВХОД

VIDEO 2 ВХОД/ВЫХОД

VIDEO 1 ВХОД/ВЫХОД