

Logocam LK4-D LED BiColor



Logocam LK6-D LED BiColor



Комплект на основе легкого накамерного светильника предназначен для работы на легких камкодерах и DSLR-камерах. Светодиоды подобраны таким образом, чтобы обеспечить одинаковые параметры света по всей площади излучающей панели. Время работы светодиодов до 50 000 часов. Корпус выполнен из прочного пластика и оснащен площадкой для аккумуляторной батареи типа UPL-15 и разъемом для внешнего электропитания. Время автономной работы от аккумулятора не менее 1,5 часа.

Особенности:

- сверхяркие светодиоды с высоким CRI;
- равномерная освещенность светового пятна;
- регулировка яркости 10...100%;
- индикатор заряда батареи;
- максимальная мощность достигается при промежуточном значении цветовой температуры;
- возможность собирать несколько светильников в единую световую панель.



Для установки на камеры с креплением mini-SHOE рекомендуется использовать адаптер крепления SHM-1 (стр. 74)

Базовая комплектация:

Светильник, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, матовый фильтр, шаровая головка, кофр.

Технические характеристики	LK4-D LED BiColor	LK6-D LED BiColor
Напряжение питания	6 ... 18 В	6 ... 18 В
Цветовая температура светодиодов	3200 ... 5600 К	3200 ... 5600 К
Количество светодиодов	144	209
Рабочая температура	-20...+45°C	-20...+45°C
Потребляемая мощность	9 Вт	12,5 Вт
Срок службы диодов	50000 ч	50000 ч
Диапазон регулировки яркости	10...100 %	10...100 %
Индикация заряда батареи	да	да
Разъем питания	Power Jack	Power Jack
Адаптер крепления	1/4" male + Shoe	1/4" male + Shoe
Размеры (Ш x В x Г)	135 x 85 x 35 мм	158 x 105 x 35 мм
Масса	0,2 кг	0,24 кг

Модель	Цветовая температура	Освещенность светового пятна в зависимости от расстояния		
		1 м	2 м	3 м
LK4-D LED BiColor	3200 К	358 люкс	89 люкс	39 люкс
	4500 К	788 люкс	196 люкс	86 люкс
	5600 К	430 люкс	107 люкс	47 люкс
LK6-D LED BiColor	3200 К	538 люкс	134 люкс	59 люкс
	4500 К	1183 люкс	295 люкс	130 люкс
	5600 К	645 люкс	161 люкс	71 люкс