

Logosam CDA 12/24



Профессиональный аналого-цифровой пульт управления яркостью студийных светильников. Поддерживает аналоговый 0 ... 10 В и цифровой DMX 512/1990 протокол управления. Имеет 24 аналоговых и 512 цифровых независимых каналов управления. Программирование и сохранение до 40 сцен, chase-функция. Имеет 12 фэйдеров, 1 Master-фэйдер, 2 независимых регулятора для смены сцен, контроль аудио.

Logosam Lite-Puter DX-626



Lite Putter DX-626 – это высокотехнологичный диммерный блок с шестью независимыми каналами. Каждый канал DX-626 обладает линейной зависимостью «выход - уровень управляющего сигнала», что обеспечивает точность и красоту световых эффектов.

Диммер обеспечивает выходной ток в 16 ампер на каждый канал. Также Lite Putter DX-626 обладает функцией интеллектуального принудительного охлаждения, она защищает прибор от перегрева и не дает пыли скапливаться внутри корпуса. На передней панели прибора расположены шесть диммерных ползунков, что очень удобно для тестирования.

Помимо DMX, оснащен аналоговым входом (0...10 В).

Технические характеристики

Напряжения питания	АС 90-240/45-63 В/Гц
Количество каналов	6
Протокол управления	DMX-512, 0...10 V
Габариты	482 × 88 × 312 мм
Масса	8 кг

Особенности:

- шесть каналов по 16 А,
- линейная зависимость «выход – уровень управляющего сигнала»,
- DX-626 автоматически определяет частоту питающего напряжения и стабилизирует выходное напряжение,
- терморегулируемое охлаждение, которое автоматически включается только при температуре более 35°C, отключает выходное напряжение при температуре более 75°C и вновь подает напряжение после охлаждения прибора до 65°C,
- функция само тестирования, для проверки прибора без консоли,
- каждый канал имеет индивидуальное предустанавливаемое значения разогрева (0-6%); это защищает световые приборы и продлевает срок службы ламп,
- каждый канал может быть установлен как диммируемый или как недиммируемый.