

Dimmer 300/220



Одноканальный диммер, подключающийся напрямую к сети 220 В. Управляет яркостью любых галогенных светильников мощностью до 300 Вт. Диапазон регулировки от 0 до 100%.

Dimmer 1000/220



Одноканальный диммер, подключающийся напрямую к сети 220 В. Управляет яркостью любых галогенных светильников мощностью до 1000 Вт. Диапазон регулировки от 0 до 100%.

	CDA-12/24	Dimmer 300/220	Dimmer 1000/220
Протокол управления	DMX512/ 0...+10 В	0 ... 220 В	0 ... 220 В
Тип выходного разъема	DB-25/ XLR 5pin	Евровилка	Евровилка
Питание	200...230 В / 50 Гц	200...230 В / 50 Гц	200...230 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	10 Вт	1...5 Вт	1...5 Вт
Кол-во каналов	12/24 (analog) / 96 (DMX)	1	1
Функция мастер-регулятора	есть	нет	нет
Функция «вспышки»	есть	нет	нет
Функция одновременного выключения всех светильников	есть	нет	нет
Рабочая температура и влажность	0...+50°C, 0...95%	0...+50°C, 0...95%	0...+50°C, 0...95%
Мак нагрузка	-	300 Вт	1000 Вт
Выходное напряжение	0...+10 В	0 ... 220 В	0 ... 220 В
Размеры (д х ш х в)	482 мм 176 мм 96 мм	101 мм 65 мм 27 мм	130 мм 68 мм 43 мм
Масса	4 кг	0,3 кг	0,4 кг